



DMDP-500

Szén-monoxid-jelző

Kompakt verzió

Leírás

A CMD 500 érzékelősorozat a CMD 500 szén-monoxid érzékelő rendszerhez tartozik. Ez a rendszert az UNE 23300:1984 szabályozás szerint hagyják jóvá és megfelel a spanyol műszaki építési törvény előírásainak. [Código Técnico de Edificación]

A DMD-500 szén-monoxid érzékelőt a legújabb technikai fejlesztéseket felhasználva készítették. Az új dizájnnal az egyik legelegánsabb termék a piacon, ideális bármilyen telepítéshez, különösen azok számára, akiknek fontos az egyensúly a használhatóság és az esztétika között.

Az elektrokémiai cellák és a szén-monoxid kimutatására használt algoritmusok lehetővé teszik a DMD-500 számára, hogy megbízhatóan és pontosan érzékelje a szén-monoxidot. A DMD-500 1 ppm felbontású és az érzékelő válaszideje kevesebb, mint 10 másodperc.

A szén-monoxid érzékelők polaritás-függetlenek, két vezetéken keresztül kapcsolódik a CMD-500 szén-monoxid érzékelő központhoz. Bármelyik huzalozási topológiával összekapcsolhatja a rendszert a telepítés követelményei szerint. A csatlakozó vonal maximum 32 szén-monoxid érzékelőt támogat, mely vonal maximális hossza 2 km.

Az érzékelőket úgy tervezték, hogy szén-monoxid érzékelő pontok a falra vagy a mennyezetre legyenek felszerelve.

Jellemzők

- UNE 23300:1984 alapján jóváhagyott
- LOM 08MOGA3532 bizonyítvány
- Polaritásmentes, kétvezetékes kapcsolat
- Elektrokémiai cella
- 1 ppm felbontás
- 10 másodperces válaszadási idő
- 200 m² védhető terület (szabályozva)

Felhasználás

Zárt autóparkolóknak (garázsoknak) és egyéb helyeknek, ahol a szén-monoxid koncentráció felhalmozódhat és magas védelmi szint szükséges.

Technikai jellemzők

Érzékelő		
	Technológia:	Elektrokémiai cella
	Működési élettartam:	10 év
	Felbontás:	1 ppm
	Válaszási idő:	10 másodperc
	Tárolási hőmérséklete:	-10°C-tól +80°C-ig
	Védhető terület:	200 m² szabályozással
Kapcsolatok		
	2 x 1.5 mm2 sodrott és árnyékolt kábel Z-200 aljzathoz	
Környezet		
	Működési hőmérséklet:	-5°C-tól 40°C-ig
	Relat.v páratartalom:	95% kondenzáció nélkül
	IP index:	IP54
Fizikai jellemzők		
	Érzékelő:	93 mm x 93 mm x 55 mm
	Alapanyag:	ABS
Approval		
	Rendszer tanúsítás UNE 23300:1984 Hivatalos teszt labor J. M.Madariaga Bizonyítvány szám LOM 08MOGA3532	

Méret

