



### Fő jellemzők

Családnév	Sedna Design és Elements
Funkció	Fénytompító + rácsíptethető távirányító
Szállítási űrlap	Mechanizmus rögzítőkerettel
Fedlap színe	Fehér
Csatlakozók fajtája	Csavaros bekötések

### Kiegészítő jellemzők

Terhelés típusa	Halogén lámpa: 14...150 W Halogén lámpa: 5...150 W Izzólámpa: 14...200 W Izzólámpa: 5...200 W Halogén izzó: 14...150 VA Halogén izzó: 5...150 VA LED lámpa: 7...100 VA LED lámpa: 5...100 VA LED lámpa: 7...20 VA LED lámpa: 5...20 VA
Névleges feszültség	230 V AC 12 V AC/DC
Védelem típusa	Túlterhelés Automatikus visszakapcsolás földzárlat vagy áramkimaradás után Rövidzárvédelem a kimeneten
Vezérlés típusa	Hekyi vagy táv vezérlés Billenőkapcsoló
Látható részek anyaga	Polikarbonát + 20% FG
Felületkidolgozás	Fényes
Rögzítési mód	Csavarokkal és kapoccsal
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm

Mélység	55 mm
Súly	0,093 kg
Piaci szegmens	Kis épületek Otthoni

## Környezet

Szabványok	EN 60670 IEC 60669-2-5
Megfelelőségi jel	CE EAC
Termék minősítések	CEBEC EAC (pending)
IP védettség szint	IP20
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	5...40 °C
Direktívák	2014/35/EU - kiefeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás

## Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a> A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A termék környezeti profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.