



### Fő jellemzők

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Termékcsalád                 | Sedna Design és Elements                         |
| Termék vagy komponens típusa | Csatlakozóaljzat USB töltővel                    |
| Színkód                      | RAL 9004   |
| Szín                         | Fehér  |
| Integrált csatlakozási típus | 2 USB type A 5 V DC, maximum load current: 2.1 A |

### Kiegészítő jellemzők

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Készülékalkalmazás            | Töltő   |
| Készülék rögzítése            | Süllyesztett  |
| Eszköz megjelenés             | Mechanizmus rögzítőkerettel   |
| Felületkezelés                | Fényes  |
| Felületkezelés                | Kezeletlen  |
| Kimeneti áram                 | 2.1 A   |
| Rögzítési mód                 | Csavarokkal és kapoccsal  |
| A csomagolás típusa           | Flow-pack   |
| Csatlakozótípus               | USB A-típus   |
| Ue névleges üzemi feszültség  | 100...240 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz   |
| Maximális teljesítmény [W]    | 0,075 W   |
| Névleges kimenő teljesítmény  | 12 W  |
| Bemeneti teljesítmény         | 12 W  |
| Üzemidő órában                | 30000 h 12 W  |
| Anyag                         | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): centre plate<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: casing<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover                                       |
| Védelem típusa                | Rövidzárvédelem a kimeneten   |
| Csatlakozók száma             | 2 screw terminals   |
| Rögzítőcsatlakozás kapacitása | 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for rigid cable(s)<br>2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for flexible cable(s)<br>2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for stranded cable(s) |
| Vezeték csupaszítási hossz    | 8 mm  |
| Termékkompatibilitás          | Mobile/tablet Mac iOS<br>Mobile/tablet Android  |

#### Mobile/tablet Windows

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Magasság           | 73 mm    |
| Szélesség          | 73 mm    |
| Mélység            | 43 mm    |
| Beágyazási mélység | 31 mm    |
| Súly               | 0,082 kg |
| Célzott csatorna   | Profi    |

#### Környezet

|   |                   |
|---|-------------------|
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet     | 0...40 °C         |
| Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -5...50 °C        |
| Szabványok                              | ETSI EN 301 489-5 |
| Termék minősítések                      | EAC (pending)     |
| Elektromos szigetelési osztály          | III. osztály      |
| IK védelmi fokozat                      | IK05              |
| IP védettségi szint                     | IP20              |

#### Offer Sustainability

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| EU RoHS irányelv | Vizsgálat tárgyát képezi |
|------------------|--------------------------|