



Protecta® FR Putty Pad

Tűzálló kitt

Általános leírás

A Protecta® FR Putty Pad egy könnyen használható tűzgátló és hangvédő, szabadon formázható tömítő. A kitt kézzel alakítható, újra felhasználható, és újra szerelhető összetételének köszönhetően.

A Protecta® Putty Pad tűzálló kitt a falszerkezetekben található egyes és sorolható elektromos dobozokban alkalmazható, kereszt alakú, tűzgátló anyag.

Fő alkalmazás

A Protecta® FR Putty Pad úgy lett kialakítva, hogy mindkét oldalon, egyes és sorolható dobozokba is telepíthető gépészeti szerelésekhez.

Tulajdonságok

- Gátolja a füst terjedését.
- Öntapadó, szerszám nélkül alkalmazható.
- Használható fali dobozokban a fal mindkét oldalán, az eszközök közötti biztonsági távolság nélkül.
- Nedvességre nem reagál, nedves szobában használható.
- Sohasem keményedik meg és biztosítja a jó zárást.
- Átalakítható más méretre, ha szükséges.
- Kiváló hangszigetelő képessége van.
- Környezet- és felhasználóbarát; nem tartalmaz oldószert vagy VOC-t.
- Alacsony nyomású dagadó anyagot tartalmaz az optimális tűzvédelemhez.
- Élettartam minimum 50 év.

Minősítések

Hangminősítés:

- Rw 67 dB - Putty Pad doboznak.

Tűzgátlás:

- 90 percig alkalmazástól függően.



Műszaki adatok

Feltételek	Használatra kész, szilikon bázisú kitt
Tartósság/ szolgáltatás	Osztály Z ₂ : Javasolt használat belső feltételekkel, nedvességtartalom kevesebb, mint 85% RH, kizárva a 0 °C hőmérsékletet, UV vagy esőnek nem kitéve
Sűrűség	1.55 g/ml
Alkalmazási hőmérséklet	+4 °C to +40 °C
Vastagság	4 mm
Szolgáltatási hőmérséklet	-70 °C-tól +120 °C ig
Tárolás	5 °C és 30 °C közötti tárolás
Élettartam	Normál feltételek mellett 50 év
Szín	Piros
Forma	Előre formázott
Csomagolás	Elektromos dobozokhoz: 20 egység/doboz

Tanúsítványok

