



Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Fénytompító + rácsíptethető távirányító
Eszköz megjelenés	Komplett termék
Terhelés típusa	230 V AC halogén lámpa: 40...600 W 230 V AC izzólámpa: 40...600 W Alacsony feszültségű halogén lámpa ferromágneses transzformátorral: 40...600 W
Színárnyalat	Fehér
A csomagolás típusa	Doboz

Kiegészítő jellemzők

Készülék rögzítése	Süllyesztett
Kapcsolási funkció	1 pólus váltó
Fényerőszabályozás	Forgatógombos nyomó típusú
Dimmer alkalmazás	Ohmos terhelés Induktív terhelés
Védelem típusa	Biztosítós védelem
Biztosító méretezés	6,3 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50 Hz
Csatlakozások pontjai	Csavaros sorkapcsok
Kábelek száma	2 cable(s) 2.5 mm ²
Kábelmerevség	Merev vagy rugalmas Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz	8 mm
Anyag	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame ABS + PC: gomb
Felületkidolgozás	Fényes

Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Click-in53...78 mm
Magasság	83 mm
Szélesség	83 mm
Mélység	49 mm
Telepítési mélység	20 mm
Súly	0,111 kg

Környezet

Termék minősítések	SEP-BBJ UL TÜV Fipio NEPSI VDE, C csoport GOST-R
Minőségjelző címkék	CE
IP védettség szint	IP20

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	157,34 g
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1. csomag hosszúsága	8,5 cm

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------