

COMPACT LYON TŰZJELZŐ KÖZPONT

Az Intelligens Compact Lyon tűzjelző központ megfelel az EU vonatkozó előírásainak (EN 54-2 és EN 54-4).




A Compact Lyon tűzjelző ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint Lyon tűzjelző, a felszereltsége szempontjából kompatibilisek (vezetékek, analóg érzékelők, kézi jelzésadó, modulok és analóg hangjelzők, stb.).

Ez különösen a közepes méretű rendszerek esetén érdekes, a hagyományosan tervezett konvencionális rendszerek ugyanazokat a funkciókat és előnyöket biztosítják, mint a hagyományos rendszerek.

Amennyiben a telepítést ki kell terjeszteni, a Compact Lyon tűzjelző rendelkezik *control panel hálózati funkcióval*, mellyel össze lehet kötni a vezérlő paneleket, és ezek összesített kezelését egy másodkezelővel lehet megoldani a továbbiakban.

Jellemzők:

- Egy- vagy kéthurkos jelzőrendszer.
- Hurkonként 99 kapcsolható eszköz.
- Minden elem a körön megfigyelt, kivéve a **KABY** izolátort.
- Készülékenként max. 64 programozható relét kezel.
- Készülékenként 99 programozható zónát támogat.
- Tárolási kapacitás: 4095 esemény (idővel és helyszínnel).
- Késleltethető, felügyelt hangjelző, programozható: 0 és 10 perc közötti időtartalomra.
- Riasztáskimenet: nem felügyelt, feszültségmentes relé.
- Hiba jel kimenet: felügyelt, késleltethető.
- Címezhető hangjelzők csatlakoztathatók a hurokhoz.
- Kiürítés gomb.
- LCD kijelző háttérvilágítással, 4x40 karakter.
- Különböző nyelveken spanyol, angol, francia, olasz, magyar, ukrán és portugál.
- Konfigurálható EASY CoNET szoftverrel.
- Külső billentyűzet csatlakoztatható (standard PC-PS2).
- Max. 15 másodkezelő (repeater).
- Méret: 363 x 331 x 96 mm.
- EN-54-2 és EN 54-4 megfelelés.
-  védjegy

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK

Bemeneti feszültség	230V 50Hz/AC	Maximum áram hurkonként	250 mA / 24 to 36V/DC
Kimeneti feszültség	24V Nominal	Billentyűzet csatlakozó	PS2 minidin 6
Maximum fogyasztás	70 VA to 230V/AC	Kommunikációs port	USB 2.0/1.1 tip. B y RS485
Hiba relé biztosíték	0,8 A	Hőmérséklet, páratartalom	-10°C+40°C 20%-95% HR
Elemek	2 x 12V 7Ah SLA	Méret	363 x 331 x 96 mm
Elektromos biztosíték	4 A	Súly (elem nélkül)	4,5 Kg
Töltő	500 mA 27V/DC 20°C	Standard	EN-54-2 és EN-54-4
Eszközök hurkonként	99	Hangjelző biztosíték	2 A
Elemek biztosítéka	4 A	Biztosíték kimenet 30V	0,8 A
IP védettség	IP 30		

