



Fő jellemzők

Range	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Csatlakozó szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Dugaljak pólusainak konfigurációja	2 x 2P + F
Eszköz megjelenés	Komplett termék
Színárnyalat	Krém
A csomagolás típusa	Flow-pack

Kiegészítő jellemzők

Aljzat száma	2
Készülék rögzítése	Süllyesztett
Teljesítmény tartomány	3680 W
Névleges áram	16 A at 250 V AC
Csatlakozások pontjai	Emelő sorkapcsok és csavaros sorkapocs
Kábelek száma	2 cable(s) 2.5 mm ²
Kábelmerevség	Merev vagy rugalmas Sodrott Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz	11 mm
Anyag	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame ASA + PC: central plate
Felületkezelés	Fényes
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Claws54...72 mm
Magasság	123 mm
Szélesség	83 mm

* Vámtételek 2016. január

Mélység	46 mm
Telepítési mélység	23 mm
Készletenkénti mennyiség	1

Környezet

Szabványok	IEC 60884-1
Termék minősítések	UL VDE, C csoport
IP védettségi szint	IP20

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	101,5 g
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	8 cm
1. csomag hosszúsága	12,5 cm

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Contractual warranty

Garancia	18 months
----------	-----------