

Protecta® Interior Paint FR-1

Tűzálló falfesték

Általános leírás

A Protecta® Interior Paint FR-1 egy különleges tulajdonságokkal rendelkező díszítő festék, amely a tűz terjedésének megállítására szolgál, és az emberek védelmére a káros vegyi anyagoktól. Ezt a strapabíró beltéri akril festéket a legmagasabb elvárásoknak megfelelően tervezték, mély intenzitású színekkel.

A Protecta® Interior Paint FR-1 vízbázisú festék, mely láthatóan egy lágy, gazdag és matt végeredményt biztosít. Tökéletes látványt biztosít és alkalmas a felülethibák elfedésére. A Protecta® Interior Paint FR-1 egy egyrétegű anyag, mely rendszerint nem igényel alapozó vagy fedő réteget, emellett könnyen használható és tisztítható.

Fő alkalmazás

Használata ideális közösségi terekben (pl.: közösségi épületek, iskolák és kórházak), nagy falfelületeken és faanyagokon, mivel szigetel a hővel szemben és megállítja a tűz terjedését, ellentétben a hagyományos festékrendszerekkel.

Tulajdonságok

- Tűzgátló, megvédi házát, iskoláját, kórházát stb.
- Nem mérgező, kibocsátásmentes, nem jelent veszélyt Önre.
- Ellenálló anyag, a hosszú idejű tartósságra tervezve.
- Tökéletes borítás időt és energiát spórolva.
- 10 különböző színben rendelhető.

Minősítések

Tűzgátlás:

- 30 percig alkalmazástól függően.

Tanúsítványok



Műszaki adatok

Típus	Akril bázisú duzzadó festék
Ápolási rendszer	Vízvesztesség
Egészség és biztonság	Nem mérgező
Fajsúly	1.40g/cm ³
Szilárdság (elméleti)	70%
VOC	0.0001 g/L
Érintési szárazság	1 óra ~22°C & 50%-os páratartalom
Teljes megkeményedés	1.5 óra ~22°C & 50%-os páratartalom
Alkalmazás	Minimum +10°C és 80%-nál alacsonyabb páratartalomnál
Hőmérsékleti tartomány	-30°C és +80°C között (száradás után)
Tartósság	Z ₂ típusú, amennyiben a belső páratartalom alacsonyabb, mint 85%, kivéve 0°C fok alatti hőmérsékleten
Tárolási idő	6 hónapig amennyiben hűvös, száraz, levegőztetett helyen van tárolva +20 °C és +25 °C között
Élettartam	12 év
Csomagolás	10 liter vödörként, 200 liter hordóként, 1000 liter/IBC