



Fő jellemzők

Termék vagy komponens típusa	Elektronikus saru
Eszköz megjelenés	Mechanizmus rögzítőkerettel

Kiegészítő jellemzők

Készülék rögzítése	Süllyesztett
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Terhelés típusa	Motor (egyfázisú): 500 VA -230 V Halogén lámpa: 2000 W -230 V LED lámpa: 200 W -230 V Motor (egyfázisú): 1000 VA -230 V Halogén izzó: 1050 VA -12 V Halogén izzó: 500 VA -12 V
Névleges áram	10 A
Időkésleltetési intervallum	5 ms
Vezérlés típusa	Billenőkapcsoló Hekyi vagy táv vezérlés
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Helyi jelzés	1 LED csatornánként
Csatlakozás típusa	1.5...25 mm ² csavaros bekötések
Színárnyalat	Fehér
Felületkidolgozás	Fényes
Magasság	73 mm
Mélység	45 mm
Szélesség	73 mm

Környezet

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	5...40 °C
-------------------------------------	-----------

IP védettségi szint	IP20 IP21
Direktívák	2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás 2014/35/EU - kiefeszültségű direktíva
Termék minősítések	CEBEC EAC (pending)
Szabványok	EN 60669-2-3 EN 60730/IEC 1036 EN 300-489-1

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.