

P8 TR USB

HU USB jeladó



ENIKA.CZ s.r.o.
Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, Czech Republic
Telefon: +420 493 773311, Fax: +420 493 773322
E-mail: enika@enika.cz, <http://www.enika.cz>



United Technology Alliance
Magyarország 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1..
Telefon: +36 1 700 1010, Fax: +36 1 700 1099
Email: info@unitechnal.hu, <http://www.unitechnal.hu>

HU

LEÍRÁS

Az USB jeladó segítségével vezeték nélkül beállíthatók és programozhatók a POSEIDON® sorozat eszközei. Ehhez az USB jeladót csatlakoztatni kell a számítógéphez, melyre a POSEIDON® Asistent szoftver installálva van.

Az USB jeladó kétirányú kapcsolatot (távoli hozzáférést) létesít a POSEIDON® eszközök és a POSEIDON® Asistent szoftver között.

Az egyes készüléktípusok szerint lehetséges tárolni, szerkeszteni, és eltávolítani jeladó kódokat és az egyedi kódokhoz rendelt funkciókat a készülék memóriájában. Az eszközök paramétereit (zárás ideje, késleltetések, kimeneti szintek, fel- és lefutási idők stb.) be lehet állítani. A hálózati eszközök hálózaton belüli hatótávolságának növeléséhez lehetőség van a többszörös újrafordításhoz és a keresési mód beállításához, úgy, hogy a távoli hozzáféréssel ne lehessen az eszközökön nemkívánatos beállításokat rögzíteni.

ELSŐ HASZNÁLATKOR

Mielőtt csatlakoztatná az USB jeladót a számítógéphez, installálni kell az eszköz meghajtóját (driver) és a POSEIDON® Asistent szoftverét. Töltse le a legfrissebb szoftver verziót erről a honlapról: <http://www.enika.cz/en/production-program/wireless-system---poseidon-868mhz/technical-support---download/sw-poseidon-asistent.html>.

A POSEIDON® Asistent szoftver installálásakor az eszköz meghajtója is telepítésre kerül. Miután a telepítés sikerült, az USB jeladó a POSEIDON® Asistent szoftverrel használatra kész.

Az ENIKA.CZ s.r.o. ezennel kijelenti, hogy a P8 TR USB megfelel az előírt követelményeknek és egyéb előírásoknak a 1999/5/EC Direktívából.

Technikai adatok	P8 TR USB
Kommunikációs protokoll:	USB 2.0 teljes sebesség
Támogatott operációs rendszerek:	Windows 7 32,64-bit Windows XP és XP 64-bit Windows Vista és Vista 64-bit
Működési hőmérséklet:	0 + + 35 °C
Frekvencia:	868,3 MHz
Hatótáv:	150 m nyílt téren
Súly:	10 g
Méret:	75 × 20 × 8 mm

Tilos az eszközt műszakilag módosítani!

Zařízení lze provozovat na základě aktuálního VO-R/10/
(viz www.ctu.cz) a za podmínek v něm uvedených.

