

## LYON TŰZJELZŐ KÖZPONT (1-8 HUROKKAL)

Az intelligens Lyon tűzjelző központ megfelel az EU vonatkozó előírásainak (EN 54-2 és EN 54-4.)



Az intelligens jelzőközpont felismeri, hogy mely eszköztől érkezik a riasztás vagy egyéb jelzés. A rendszer azonosítja és elemzi a jelzéseket (riasztási szint, érzékenység), továbbá a környezeti paramétereket és az érzékelő por szintjét.

A Cofem analóg rendszerben a hurok elemei (érzékelők, kézi jelzésadók, relé modulok, analóg hangjelzők és bemeneti modulok) automatikusan illeszkednek a rendszerbe, tehát nem szükséges előzetes programozás. Ez nagyban megkönnyíti a telepítést és a későbbi módosításokat.

### Jellemzők:

- A tűzjelző típustól függően 1-8 hurkot kezel (hurkonként 199 kapcsolható eszköz).
- További 20 hurokkal bővíthető egy külön készülékkel.
- Minden elem a körön megfigyelt, kivéve a **KABY** izolátort.
- Készülékenként 199 programozható relét kezel.
- Készülékenként 99 programozható zónát támogat.
- Tárolási kapacitás: 4095 esemény (idővel és helyszínnel). Késleltethető, felügyelt hangjelző, programozható: 0 és 10 perc közötti időtartalomra.
- Riasztáskimenet: nem felügyelt, feszültségmentes relé.
- Hiba jel kimenet: késleltethető, felügyelt.
- Címezhető hangjelzők csatlakoztathatók a hurokhoz.
- Kiürítés gomb.
- LCD kijelző háttérvilágítással: 4x40 karakter.
- Különböző nyelveken: spanyol, angol, francia, olasz, magyar, ukrán és portugál.
- Konfigurálható PC-EASY CoNET szoftverrel.
- Külső billentyűzet csatlakoztatható (standard PC-PS2).
- Max. 15 másodkezelő (repeater).
- MODBUS (opcionális).
- Contact ID (opcionális).
- Méret: 418 x 324 x 150 mm.
- EN 54-2 és EN 54-4 megfelelés.
- CE védjegy

### Technikai tulajdonságok

Bementi feszültség	230V 50Hz/AC	Maximum áram hurkonként	500 mA / 26 to 32V/DC
Kimeneti feszültség	21V Nominal	Billentyűzet csatlakozó	PS2 minidin 6
Maximum fogyasztás	155 VA to 230 VAC	Kommunikációs port	USB 2.0/1.1 tip. B o RS232 (verziótól függően)
Elemek	2 x 12V 7Ah SLA	Hőmérséklet, páratartalom	-10°C+40°C 20%-95% HR
Elektromos biztosíték	8 A	Méret	418 x 324 x 150 mm
Töltő	500 mA 27V/DC 20°C	Súly (elemek nélkül)	7,4 Kg
Eszközök hurkonként	199	Standard	EN 54 -2 és 4
Elemek biztosítéka	5 A	Biztosíték S1	2 A
Biztosíték S3	1 A	Biztosíték kimenet 30V	2 A
IP védelem	IP 30		

