



Fő jellemzők

Range name	Prima
Termék vagy komponens típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Delivery form	Komplett termék
Function	Csillárkapcsoló
Cover plate color	Fehér
Kind of terminals	Emelő sorkapcsok és csavaros sorkapocs

Kiegészítő jellemzők

Installation	Falon kívüli
Névleges áram	10 AX -250 V AC
Terminal capacity	2 kábel 2,5 mm ²
Wire structure	Rugalmas sodrott Merev
Vezeték csupaszítási hossz	11 mm
Material of visible parts	PA (polyamide) 6 GF20 FR
Felületkioldozás	Fényes
Magasság	61 mm
Szélesség	61 mm
Mélység	35 mm
Súly	0,061 kg

Környezet

Termék minősítések	CE
IP védettségi szint	IP20

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	61,5 g
1. csomag magassága	3,5 cm
1. csomag szélessége	6,0 cm
1. csomag hosszúsága	6,0 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	705,7 g
2. csomag magassága	10,0 cm
2. csomag szélessége	18,5 cm
2. csomag hosszúsága	24,0 cm
3. csomag magassága	30 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------