



Fő jellemzők

Range	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Csatlakozó szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Dugaljak pólusainak konfigurációja	2 x 2P + F
Eszköz megjelenés	Komplett termék
Színárnyalat	Acél
A csomagolás típusa	Flow-pack

Kiegészítő jellemzők

Aljzat száma	2
Készülék rögzítése	Süllyesztett
Teljesítmény tartomány	3680 W
Névleges áram	16 A at 250 V AC
Csatlakozások pontjai	Emelő sorkapcsok és csavaros sorkapocs
Kábelek száma	2 cable(s) 2.5 mm ²
Kábelmerevség	Rugalmas sodrott Merev vagy rugalmas Sodrott
Vezeték csupaszítási hossz	11 mm
Anyag	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame ASA + PC: central plate
Felületkidolgozás	Festett
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Claws54...72 mm
Magasság	123 mm
Szélesség	83 mm
Mélység	46 mm

* Vámtételek 2016. január

Telepítési mélység	23 mm
Készletenkénti mennyiség	1

Környezet

Szabványok	IEC 60884-1
Termék minősítések	VDE, C csoport ANATEL UL
IP védettségi szint	IP20

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	102,25 g
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1. csomag hosszúsága	12,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	1,131 kg
2. csomag magassága	10 cm
2. csomag szélessége	20 cm
2. csomag hosszúsága	31,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	CAR
Egységek száma az 3. csomagban	50
3. csomag súlya	5,997 kg
3. csomag magassága	53 cm
3. csomag szélessége	21 cm
3. csomag hosszúsága	32 cm

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja