



Fő jellemzők

Funkció	Mozgásérzékelő 2300W
Szállítási űrlap	Mechanizmus rögzítőkerettel
Érzékelő típusa	PIR
Fedlap színe	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Névleges áram	10 A -230 Veff AC/DC 50 Hz
Elérhető funkciók	Automata, kézi felülbírással
Fényintenzitás szabályozása	50...500 lux
Időkésleltetés	1 s...30 min
Vízszintes érzékelési szög	160 °
Csatlakozók fajtája	Csavaros bekötések
Vezérlés típusa	Kézi vezérlés Billenőkapcsoló Mozgásérzékelő Automatikus alaphelyzetbe állás
Csatlakozó kapacitás	1 cable(s) 2.5 mm ²
Huzalszerkezet	Merev vagy rugalmas Rugalmas sodrott
Vezeték csupasztási hossz	8 mm
Telepítés	Süllyesztett
Terhelés típusa	Izzólámpa - 2200 W - 24...120 V AC/DC Halogén lámpa - 2000 W - 24...120 V AC/DC LED lámpa - 200 W - 24...120 V AC/DC Motor (egyfázisú) - 1000 VA - 24...120 V AC/DC Halogén izzó - 1050 VA - 12 V AC/DC Halogén izzó - 500 VA - 12 V AC/DC Kompakt fénycső - 200 W - 24...120 V AC/DC
Rögzítési mód	Csavarok vagy karmok
Látható részek anyaga	Hőre lágyuló gumi
Felületkezelés	Fényes
Magasság	73 mm

Szélesség	73 mm
Mélység	48 mm
Súly	0,092 kg

Környezet

Megfelelőségi jel	CE EAC
IP védettség szint	IP20
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	5...40 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	5...40 °C
Termék minősítések	CEBEC EAC (pending)

Offer Sustainability

EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.